



UWAGA!

1. W CZASIE REALIZACJI PRAC NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM
2. PODKŁAD POD FUNDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU C8/10, DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO, ZAGŁĘBIENIE W GRUNT NOŚNY MIN. 15CM
3. CAŁOŚĆ PRAC ZWIAZANYCH Z POSADOWIENIEM PROJ. FUNDAM. I STÓP FUNDAM. NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
4. ROBOTY ZIEMNE PRZY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWIE WYKONAĆ METODĄ RĘCZNĄ.

Beton C20/25
Stal A-III, A-0
spód stóp = -1,00
spód podwalin = -0,40

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
- ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA

Temat opracowania:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WIATY I SILOSU;
DZ. NR 136/5 OBR. LUBASZCZ, GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ

Temat rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW

Inwestor: KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. DRZYMAŁY 4a
89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

Projektował:

Sprawdzał:

Opracował: mgr inż. Mateusz Dyrla

Data:	***Branża:***	***Nr rys.:*** K-01
02.11.2020	KONSTRUKCJA	***Skala:*** 1:100